FLEXI TUBO PEGAMENTO UNIVERSAL BANDA

EL PEGAMENTO UNIVERSAL FUERTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pegamento universal fuerte y transparente para reparaciones domésticas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para pegar porcelana, cerámica, madera, vidrio, metal, cuero, papel, cartón, corcho, tejidos y la mayoría de los materiales sintéticos. No apropiado para Polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE y nylon (PA).

CARACTERÍSTICAS

· En tubo flexible: limpio, práctico e indestructible
· Fuerte
· Duradero
· Transparente
· Resistente al agua

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: No utilizar por debajo de +5ºC.
Requisitos superficies: Los materiales a pegar deben estar bien limpios, secos y libres de polvo y grasa.
Tratamiento previo de las superficies: Si las superficies sintéticas y metálicas se lijan ligeramente primero, se obtiene una unión de mayor firmeza.

APLICACIÓN

Modo de empleo:
Materiales porosos: Untar ligeramente una de las superficies. En materiales no porosos deberán untarse las dos superficies. Esperar un momento y unir fuertemente las partes. La unión puede corregirse aún unos minutos. Si las partes a pegar forman ángulo, aplicar una capa espesa de pegamento en la juntura. Dejar secar 24 horas.
Manchas/restos: Las manchas mojadas se eliminan inmediatamente con acetona. Las manchas secas sólo pueden eliminarse por métodos mecánicos.

TIEMPOS DE SECADO*

Tiempo de secado/endurecido: aprox. 24 horas.

*** El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia al agua: Buena
Resistencia térmica: de -20ºC a +100ºC.
Resistencia a los compuestos químicos: Resistente a ácidos diluidos y bases, aceite y grasas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materia prima básica: Nitrocelulosa
Color: Transparente
Viscosidad: Líquido
Contenido de materia sólida: aprox. 30 %
Densidad: aprox. 0.94 g/cm^3

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Como mínimo 24 meses desde la producción. Una vez abierto el envase es de conservación limitada. Guardar en un lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Tecnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.